



Renvooi

Renvooi elektra volgens NEN 1010

- ⊙ a lichtpunt
- ⊙ ss wandlichtpunt met armatuur en schemerschakeling
- ⊙ v wandlichtpunt zonder armatuur
- ⊙ w wandlichtpunt met armatuur
- ⊙ b bewegingsschakelaar
- ⊙ TL lichtpunt
- ⊙ a enkelpolige schakelaar
- ⊙ a wisselschakelaar
- ⊙ a meerpolige schakelaar
- ⊙ a hoofdbediening wtv ventilatie
- ⊙ 2e bediening, wtv ventilatie badkamer
- ⊙ enkele wandcontactdoos met randaarde
- ⊙ dubbele wandcontactdoos met randaarde
- ⊙ deurbel
- ⊙ kamer thermostaat (bedraad)
- ⊙ loze leiding, 2x enkele ribboudoos, i.b.v. telecom, data, cai, etc.
- ⊙ data en cai aansluiting, algemeenverend
- ⊙ deuropener installatie (bedraad)
- ⊙ 1 aansluitpunt kookleiding (bedraad)
- ⊙ 2 aansluitpunt vaatwasser, loze leiding
- ⊙ 3 aansluitpunt boiler, loze leiding
- ⊙ 4 aansluitpunt afzuigkap Z250+ (bedraad)
- ⊙ 5 dubbele wandcontactdoos kookkast
- ⊙ 6 aansluitpunt cv-ketel (bedraad)
- ⊙ 7 aansluitpunt wtv-unit (bedraad)
- ⊙ 8 aansluitpunt wasmachine (bedraad)
- ⊙ 9 aansluitpunt wasdroger (bedraad)
- ⊙ 14 aansluitpunt magnetron (loos)
- ⊙ 15 aansluitpunt oven (loos)
- ⊙ 23 aansluitpunt 2e wastafel, loze leiding
- ⊙ 26 aansluitpunt ribbenbuskachel hydrofoonruimte (bedraad)
- ⊙ 27 aansluitpunt ribbenbuskachel liftschacht (bedraad)
- ⊙ 28 aansluitpunt kpn (bedraad) liftschacht en exploitatiekast
- ⊙ 29 aansluitpunt voor hydrofoor (bedraad)

Renvooi overige

- ⊙ 2 aansluitpunt gas, cv-ketel
- ⊙ mv afzuigpunt mechanische ventilatie, op plafond
- v1 ventilatorrooster fistream 14
- v2 ventilatorrooster fistream 11
- ⊙ wtv inblaaspunt verse lucht wtv
- wtv wtv installatie
- kk plaatsingsruimte kookkast
- st plaatsingsruimte kooktoestel
- wm plaatsingsruimte wasmachine
- wd plaatsingsruimte wasdroger
- mk meterkast
- st standleiding
- rad radiator
- hwa hemelwaterafvoer Ø80mm
- cv centrale verwarming
- z zelfsluitende deur
- dm deurmaat
- k stalen kolom, afm. volgens constructeur
- 20 lux tussen 2 lichtpunten gemeten, op 1m hoogte

Renvooi brandpreventie

- ⊙ brandscheidings 30min WBDBO
- ⊙ brandscheidings 60min WBDBO
- ⊙ brandscheidings 30min WBDBO in 1 richting
- ⊙ brandscheidings 60min WBDBO in 1 richting
- ⊙ deur 30min brandwerend en zelfsluitend
- ⊙ deur 60min brandwerend en zelfsluitend
- ⊙ rookmelder, aangesloten op lichtnet met backup batterij conform NEN 2555
- ⊙ "zware" deur

Renvooi materialen / bouwkundig

- begane grond vloer ribcassettevloer 350mm
- verdiepingsvloeren breedplaatvloer 300mm
- dakvloer breedplaatvloer 250mm
- gevelmetselwerk waalformaat, wldverband (volgens k&m schema)
- dragende wanden betonwanden 250mm
- binnenspouwbladen HSB-wanden
- binnenwanden gibo (gips) elementen
- spouwisolatie (kopgevels) Kingspan TW50plus Rc 6,05m2 KW (dikte 20/120mm)
- buitenkozijnen houten kozijnen met HR++ glas
- binnenkozijnen (app) stalen montage kozijnen
- binnendeuren (app.) standaard opdekkdeuren
- binnenkozijnen (berg.) houten inmetelkozijn met stompe deur
- raamdorpels betonorpels
- vensterbanken blanco "C"
- buitenbeglazing isolerende dubbele beglazing HR++
- schoon metselwerk 100, 210mm
- kalkzandsteen vellingblokken 70mm
- kalkzandsteen 100mm
- gibo (gips) elementen 70mm
- gibo-zwaar elementen 70mm
- houtskeletbouw wanden ca. 170mm + fermaat 12,5mm
- betonwand 250mm (lft 180mm)

De bovenzijde van de vloer, trap of hellingbaan grenzend aan de binnenruimte t.p.v. een extra beschermende vluchtbuize (trappenhuis) en beschermde vluchtbuize (gang, hal) voldoen volgens art. 2.69, lid 1 aan de in tabel 2.66 aangegeven rookklasse s11 en brandklasse c1

Type F3 1:20

Project : Plan Engelse Tuin
: te Voorhout
Oprachtgever : Adriaan van Erk Ontwikkeling
: te Bergambacht
Datum : 22-02-2017
Gewijzigd a : 10-04-2017 e :
b : 13-02-2018 f :
c : g :
d : h :

Posted Inoge #2 F042A265.png

Prostbus 57658
3008 BR Rotterdam
Streeklweg 700-212
3085 AS Rotterdam
T: 010-2934880
info@maaiarchitecten.nl
www.maaiarchitecten.nl

Werknummer : 1111	Getekend : TV
Schaal : 1:20	Status : definitief
Fase : Uitvoering	Onderdeel : Type-F3 [1:20]
BLOK 1C	Tekeningnummer : WT-P-20-F3