



Renvooi

Renvooi elektra volgens NEN 1010

- ⊙ a lichtpunt
- ⊙ ss wandlichtpunt met armatuur en schemerschakeling
- ⊙ wandlichtpunt zonder armatuur
- ⊙ wandlichtpunt met armatuur
- ⊙ bewegingsschakelaar
- ⊙ TL lichtpunt
- ⊙ enkelpolige schakelaar
- ⊙ wisselschakelaar
- ⊙ meerpolige schakelaar
- ⊙ hoofdbediening wtv ventilatie
- ⊙ 2e bediening, wtv ventilatie badkamer
- ⊙ enkele wandcontactdoos met randaarde
- ⊙ dubbele wandcontactdoos met randaarde
- ⊙ deurbel
- ⊙ kamer thermostaat (bedraad)
- ⊙ loze leiding, 2x enkele ribbovendoo, t.b.v. telecom, data, cai, etc.
- ⊙ data en cai aansluiting, algemeenleidend
- ⊙ deuropener installatie (bedraad)
- ⊙ 1 aansluitpunt kookleiding (bedraad)
- ⊙ 2 aansluitpunt vaatwasser, loze leiding
- ⊙ 3 aansluitpunt boiler, loze leiding
- ⊙ 4 aansluitpunt afzuigkap Z250+ (bedraad)
- ⊙ 5 dubbele wandcontactdoos koelekast
- ⊙ 6 aansluitpunt cv-ketel (bedraad)
- ⊙ 7 aansluitpunt wtv-uit (bedraad)
- ⊙ 8 aansluitpunt wasmachine (bedraad)
- ⊙ 9 aansluitpunt wasdroger (bedraad)
- ⊙ 14 aansluitpunt magnetron (loos)
- ⊙ 15 aansluitpunt oven (loos)
- ⊙ 23 aansluitpunt 2e wastafel, loze leiding
- ⊙ 26 aansluitpunt ribbenbuskachel hydrooomruimte (bedraad)
- ⊙ 27 aansluitpunt ribbenbuskachel lftschacht (bedraad)
- ⊙ 28 aansluitpunt kpn (bedraad) lftschacht en exploitatiekast
- ⊙ 29 aansluitpunt voor hydrofoor (bedraad)

Renvooi overige

- ⊙ 2 aansluitpunt gas, cv-ketel
- ⊙ mv afzuigpunt mechanische ventilatie, op plafond
- v1 ventilatorrooster fitstream 14
- v2 ventilatorrooster fitstream 11
- ⊙ wtv inblaaspunt verse lucht wtv
- wtv wtv installatie
- kk plaatsingsruimte koelekast
- st plaatsingsruimte kooktoestel
- wm plaatsingsruimte wasmachine
- wd plaatsingsruimte wasdroger
- mk meterkast
- st standleiding
- rad radiator
- hwa hemelwaterafvoer Ø80mm
- cv centrale verwarming
- z zelfsluitende deur
- dm deurmaat
- k stalen kolom, afm. volgens constructeur
- 20 lux tussen 2 lichtpunten gemeten, op 1m hoogte

Renvooi brandpreventie

- ⊙ brandscheiding 30min WBDBO
- ⊙ brandscheiding 60min WBDBO
- ⊙ brandscheiding 30min WBDBO in 1 richting
- ⊙ brandscheiding 60min WBDBO in 1 richting
- ⊙ deur 30min brandwerend en zelfsluitend
- ⊙ deur 60min brandwerend en zelfsluitend
- ⊙ rookmelder, aangesloten op lichtnet met backup batterij conform NEN 2555
- ⊙ "zware" deur

Renvooi materialen / bouwkundig

- begane grond vloer ribcassetevloer 350mm
- verdiepingsvloeren breedplaatvloer 300mm
- dakvloer breedplaatvloer 250mm
- gevelmetselwerk waalformaat, wildverband (volgens k&m schema)
- dragende wanden betonwanden 250mm
- binnenspouwbladen HSB-wanden
- binnenwanden gibo (gips) elementen
- spouwisolatie (kopgevels) Kingspan TW50plus Rc 6,05m2 KW (dikte 20/120mm)
- buitenkozijnen houten kozijnen met HR++ glas
- binnenkozijnen (app) stalen montage kozijnen
- binnendeuren (app.) standaard opdekkdeuren
- binnenkozijnen (berg.) houten inmetelkozijn met stompe deur
- raamdorpels betondorpels
- vensterbanken blanco "C"
- buitenbeglazing isolerende dubbele beglazing HR++
- schoon metselwerk 100, 210mm
- kalkzandsteen vellingblokken 70mm
- kalkzandsteen 100mm
- gibo (gips) elementen 70mm
- gibo-zwaar elementen 70mm
- houtskeletbouw wanden ca. 170mm + fermaat 12,5mm
- betonwand 250mm (lft 180mm)

De bovenzijde van de vloer, trap of hellingbaan grenzend aan de binnenlucht t.p.v. een extra beschermende vluchtbout (trappenhuis) en beschermde vluchtbout (gang, hal) voldoen volgens art. 2.69, lid 1 aan de in tabel 2.66 aangegeven rookklasse s11 en brandklasse c1

Type F1 1:20

Project : Plan Engelse Tuin
: te Voorhout

Opdrachtgever : Adriaan van Erk Ontwikkeling
: te Bergambacht

Datum : 22-02-2017

Gewijzigd a : 10-04-2017 e :
b : 13-02-2018 f :
c : g :
d : h :

Werknummer : 1111

Getekend : TV
Schaal : 1:20

Status : definitief

Fase : Uitvoering

Onderdeel : Type-F1 [1:20]

BLOK 1C

Tekeningnummer : WT-P-20-F1

Postbus 57658
3008 BR Rotterdam
Streeklweg 700-212
3085 AS Rotterdam
T: 010-2934880
info@maaiarchitecten.nl
www.maaiarchitecten.nl